

STOCKARYD

500 ml

17oz



14-18 m²
500 ml

4-6h



GB

Wood treatment oil for indoor use. For untreated and previously oiled wood. Solvent free. **Warning:** Risk of spontaneous combustion. See folder for more information.

DE

Holzöl für den Gebrauch im Haus. Für unbehandeltes oder bereits geöltes Holz. Lösungsmittelfrei. **Vorsicht: selbstentzündlich!** Weitere Informationen siehe Fließblatt.

FR

Huile pour bois pour utilisation en intérieur. Adaptée au bois non traité et au bois ayant déjà été traité avec de l'huile. Sans solvant. **Attention ! Risque de combustion spontanée.** Consulter la notice pour en savoir plus.

NL

Houtolie voor binnen. Voor onbehandeld en/of eerder met olie behandelde hout. Bevat geen oplosmiddelen. **Waarschuwing!** Risico op zelfontbranding. Raadplegen van de folder voor meer informatie.

DK

Traolje til indendørs brug. Til ubehandlet og tidligere oliebehandlet træ. Indeholder ingen oplosningsmidler. **Advarsel!** Risiko for selvantændelse. Få flere oplysninger i produktguiden.

IS

Viðaröld til notkunar innandyra. Fyrir ómeðhöndlaðan og luborinn við. An lýsefna. **Varúð:** Hetta á sjálfskvíkju, nánari upplýsingar er að finna í meðfylgjandi bæklingi.

NO

Trebehandlingssolje til innendørs bruk. For ubehandlet og tidligere oljet tre. Løsemiddelfri. **Advarsel:** Fare for selvantennelse, se heftet for mer informasjon.

FI

Puuöljy sisäkäytöön. Soveltuu sekä käsittelytömälle että aiemmin öljyttylle puulle. Ei sisällä liuottimia. **Varoitus:** itsestarttisyytävää. Lue lisää vihkosesta.

SE

Träolja för inomhusbruk. För obehandlat och tidigare oljebehandlat trä. Fri från lösningsmedel. **Varning:** risk för självtändning, se folder för mer information.

CZ

Olej na ošetření dřeva pro vnitřní použití. Na neosetřené povrchy nebo na povrchy předem ošetřené olejem. **Upozornění:** Riziko samovznícení. Více informací v příloženém letáku.

ES

Aceite para tratamiento de la madera para uso en interiores. Para madera sin tratar y a la que se haya aplicado aceite previamente. No contiene disolventes. **Atención!** Riesgo de combustión espontánea. Para más información, consultar el folleto.

IT

Olio per legno per interni. Adatto al legno grezzo e precedentemente oliato. Senza solventi. **Avvertenza:** rischio di autocombustione. Consulta l'opuscolo pieghettato per avere maggiori informazioni

HU

Fakezelő olaj beltéri használatra. Kezeletlen és kezelő fán is használható. **Olcszerzett nem tartalmaz.** Figyelem: tüzveszélyes, további információt az útmutatóban találás.

PL

Olej do pielęgnacji drewna do użytku wewnętrzny. Do surowego i olejowanego wcześniej drewna. Bez rozpuszczalnika. Ostrzeżenie! Ryzyko samozapłonu, sprawdź broszurę, aby uzyskać dodatkowe informacje.

ET

Puidutöötülsölli tubakesk kasutamiseks. Töötlemata ja eelnevalt ölitatud puidule. Lahustivaba. **Hoiatus:** iseenesliku sütimise oht, vaata kaustast lisateavet.

LV

Eija koka virsum kopšanai; lietošanai telpās. Paredzēta neapstrādātam un ēļotām koka virsums. Nestrā ūjīdinātājs. **Pāsālīdegāšanas risks.** Uzzini vairāk brošūrā.

LT

Medienos alyva vidaus darbams. Skirta neapdorotiems ir anksčiai alvytuvioms mediniams paviršiams. **Yra netikėto užsiliepsnojimo rizika.** Žr. naudojimo instrukciją.

PT

Óleo de tratamento para madeira para utilização no interior. Para madeira não tratada e madeira tratada anteriormente com óleo. **Atenção!** Perigo de combustão espontânea. Para mais informações, consulte o folheto.

RO

Tratament cu ulei pentru lemn pentru uz interier. Pentru lemn netratat și lubrificat în prealabil. Nu conține solventi. **Risc de combustie spontană,** citiți instrucțiunile pentru mai multe informații.

SK

Olej na ošetrovanie dreva na použitie vnútř. Na neosetrené povrchy alebo na povrchy predym ošetrované olejom. **Upozornenie:** Riziko spontánneho vznetenia. Viac informácií v prečinku.

BG

Maslo za trétiranje na drvo, za upotrebu na zakrito. Za neobradjeno drvo, koeto vene je bilo trétirano s maslo. Ne slijđava razvrtovitele. **Predupozorenje!** Opasnost ot spontano vzlaznenjanje, vižte listovakata za povечje informacija.

HR

Ulije za drvo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Za nemazano i prethodno nemazano drvo. Bez otapala. **Upozorenje:** Rizik od samozapaljenja. Pogledati upute za više informacija.

GR

İç mekan için ahşap uygulama yağı. İşlenmemiş ham ahşap ve önceden yağlanmış ahşaplarla kullanılır. **Uyarı!** Kendilğinden yanma riski olabilir, daha fazla bilgi için kitapçıya bakınız.

AR

زيت معالجة الخشب للاستخدام الداخلي.

للحشط الفراغات والغرف معالجة من قبل، خارج من المواد المسببة.

تحذير سريع: احتراق الماء الماء للمرنة من المعلومات.

IKEA
Design and Quality
IKEA of Sweden

AA-2182724-1
Made in Sweden
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
SE-343 81 Älmhult



13573



202.404.62

GB**Instructions:**

Lightly sand worktop surface with fine sanding paper, then remove all sanding dust. Apply STOCKARYD onto a soft cloth then wipe over the surface to create a thin, even film. Leave to penetrate the surface for approx. 20 minutes. Wipe-off any unabsorbed oil with the cloth. Let the surface dry and repeat the oil treatment 1-2 times if required, depending on the absorbency of the wood.

Drying time:

Touch-dry and water repellent after 4-6hrs. Re-coatable after 10-12 hours ($20 \pm 5^\circ\text{C}$, rel. humidity 45-70%). Coverage: $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$ for one treatment – depending on the absorbency of the wood.

Storage life:

36 months in unopened factory-sealed container. Storage life of opened container is 12 months, when the container is closed properly. To easily re-open the container again, clean oil out of the sealing rim and sides of the container until it is dry.

Contents:

Linseed oil and tung oil.

Warning:

This product is not hazardous according to regulation (EC) No1272/2008.

Soak any used cloth impregnated with this product in water immediately after use, or store in an airtight glass or metal container to prevent the risk of self-ignition. Keep out of reach of children and make sure that the container is properly closed after use. Do not take internally. Use only in well-

ventilated areas. Ensure that you wear protective equipment such as, safety glasses and gloves when handling the oil. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. If ingested, seek medical advice immediately and show this container or label. This product may cause an allergic reaction for people who are allergic to tung oil.

DE**Anleitung:**

Die Oberfläche der Arbeitsplatte leicht mit feinem Sandpapier anschleifen und danach allen Schleifstaub entfernen. STOCKARYD auf ein weiches Tuch geben und in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen. Das Öl ca. 20 Minuten einwirken lassen. Überschüssiges Öl mit dem Tuch abnehmen. Die Oberfläche trocknen lassen und die Ölbehandlung bei Bedarf - je nach Saugfähigkeit der Holzoberfläche - ein- bis zweimal wiederholen.

Trockenzeitz:

Berührungsrocken und wasserabweisend nach 4-6 Stunden. Überstrichbar nach 10-12 Stunden ($20 \pm 5^\circ\text{C}$, relative Luftfeuchtigkeit 45-70%). Verbrauch/Deckung: $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$ pro Behandlung, abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes.

Lagerzeit:

36 Monate in ungeöffnetem fabrikversiegeltem Behälter. 12 Monate in geöffnetem, gut verschlossenem Behälter. Ölrückstände von Öffnung, seitlichem Behälter und

Verschlusskanten nach Gebrauch sorgfältig entfernen, damit sich der Behälter beim nächsten Gebrauch wieder gut öffnen lässt.

Enthalt:**Achtung:**

Dieses Produkt ist gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als nicht gefährlich eingestuft.

Alle Tücher, die mit dem Produkt getränkt sind, sofort nach der Benutzung in Wasser einweichen oder sie in einem luftdicht verschlossenen Glas- oder Metallbehälter aufbewahren, um Selbstentzündung zu vermeiden.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren und darauf achten, dass der Behälter nach Gebrauch gut verschlossen ist. Flüssigkeit nicht schlucken. Nur in gut belüfteten Räumen benutzen. Beim Handieren mit dem Öl Schutzaustrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe tragen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Falls das Produkt in Kontakt mit den Augen gerät, sofort sorgfältig mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Falls das Produkt verschluckt wurde, sofort einen Arzt aufsuchen und den Produktbehälter bzw. das Etikett vorzeigen. Dieses Produkt kann bei Personen, die empfindlich auf Schweröl reagieren, eine allergische Reaktion auslösen.

FR**Instructions :**

poncer légèrement la surface avec du papier de verre fin puis retirer toute la poussière de ponçage. Verser STOCKARYD sur un chiffon

doux et appliquer sur la surface afin de la recouvrir d'un film fin et uniforme. Laisser pénétrer pendant environ 20 minutes. Retirer l'huile non absorbée à l'aide du chiffon. Laisser sécher puis répéter l'opération 1 ou 2 fois si nécessaire, en fonction de la capacité d'absorption du bois.

Temps de séchage :
sec au toucher et imperméable après 4-6 heures. Recouvrable après 10-12 heures ($20 \pm 5^\circ\text{C}$, humidité relative 45-70 %).
Courrante : $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$ pour un traitement, selon la capacité d'absorption du bois.

Durée de conservation :
dans le récipient scellé en usine : 36 mois. Une fois ouvert : 12 mois quand le récipient est correctement fermé. Pour rouvrir facilement le récipient, nettoyer toute l'huile sur le rebord et les côtés.

Contenu :
huile de lin et de tung.

Mise en garde :
Selon le règlement CE n° 1272/2008, ce produit n'est pas dangereux.

Tremper tout chiffon imprégné du produit dans de l'eau immédiatement après utilisation ou conserver dans un récipient hermétique en verre ou en métal afin d'éviter tout risque d'auto-inflammation.

Conserver hors de portée des enfants et veiller à bien refermer le récipient après utilisation. Ne pas ingérer. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Toujours utiliser un équipement de protection tel que des lunettes de protection ou des gants pour manipuler l'huile. Éviter tout

contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce récipient ou son étiquette. Ce produit peut provoquer une réaction allergique chez les personnes allergiques à l'huile de tung.

NL**Instructions:**

Schuur het werkblad licht op met fijn schuurpapier en verwijder daarna al het schuurstof. Breng STOCKARYD aan op een zachte doek en strijk vervolgens over het oppervlak om een dunne, gelijkmatige laag te krijgen. Laat de olie ca. 20 minuten intrekken. Verwijder overtollige olie met de doek. Laat het oppervlak drogen en herhaal de behandeling 1-2 keer indien nodig, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

Droogtijd:
Kleefvrij en waterafstotend na 4-6 uur. Overschietbaar na 10-12 uur ($20 \pm 5^\circ\text{C}$, relatieve luchtvochtigheid 45-70%).
Verbruik: $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$ per behandeling – afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

Bewaren:
36 maanden in een ongeopende, door de fabriek afgesloten verpakking. Geopende verpakking 12 maanden, indien de verpakking goed dicht zit. Om de verpakking evenoodig weer te openen, de olie af van de sluiting en de zijkanten van de verpakking verwijderen tot deze weer droog is.

Bestanddelen:
Silb bordplader af træ med fint sandpapir, og tor alt silbestov af. Hæld lidt STOCKARYD træolie på en blod klud, og fordel den på overfladen i et tyndt og ensartet lag. Lad olien trænge ind i træet i ca. 20 minutter. Tor overskydende olie af med kluden. Lad træet torre, og gentag om nødvendigt oliebehandling 1-2 gange, afhængigt af, hvor meget olie træet absorberer.

Lijnzaadolie en tungolie.
Waarschuwing:

Dit product is niet gevaarlijk volgens verordening (EC) nr. 1272 / 2008.

Leg alle doekjes die zijn geimpregneerd met dit product na gebruik onmiddellijk in water, of bewaar ze in een luchtdichte glazen pot of metalen blik om zelfontbranding te voorkomen.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg ervoor dat de verpakking na gebruik goed wordt afgesloten. Niet om te nemen. Uitsluitend gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Zorg dat je veiligheidsuitrusting, zoals een veilighedsbril en handschoenen wanneer je met de olie werkt.

Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met veel water. Verwijder overtollige olie met de doek. Laat het oppervlak drogen en herhaal de behandeling 1-2 keer indien nodig, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

Droogtijd:
Kleefvrij en waterafstotend na 4-6 uur. Overschietbaar na 10-12 uur ($20 \pm 5^\circ\text{C}$, relatieve luchtvochtigheid 45-70%).
Verbruik: $14-18 \text{ m}^2/500 \text{ ml}$ per behandeling – afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

Bewaren:
36 maanden in een ongeopende, door de fabriek afgesloten verpakking. Geopende verpakking 12 maanden, indien de verpakking goed dicht zit. Om de verpakking evenoodig weer te openen, de olie af van de sluiting en de zijkanten van de verpakking verwijderen tot deze weer droog is.

Bestanddelen:
Silb bordplader af træ med fint sandpapir, og tor alt silbestov af. Hæld lidt STOCKARYD træolie på en blod klud, og fordel den på overfladen i et tyndt og ensartet lag. Lad olien trænge ind i træet i ca. 20 minutter. Tor overskydende olie af med kluden. Lad træet torre, og gentag om nødvendigt oliebehandling 1-2 gange, afhængigt af, hvor meget olie træet absorberer.

Tørretid:
Bæringsstør og vandafvisende

efter 4-6 timer. Kan genbehandles efter 10-12 timer ($20 \pm 5^\circ\text{C}$, relativ luftfugtighed 45-70%). Dækkevejne: 14-18 m² for 1 påføring afhængigt af træets absorberingsevne.

Holdbarhed:

36 måneder i uåbnet, fabriksforsøglet beholder. 12 måneder i åbnet beholder, når beholderen er ordentligt lukket. For at gøre det nemt at åbne beholderen igen, fjernes olien fra beholderens kant og sider, så den bliver tør.

Indhold:

Linolie og kinesisk træolie.

ADVARSEL!

I henhold til EU-forordning nr. 1272/2008 er dette produkt ikke sundhedsfarligt.

Læg klude, der er brugt til påføring af dette produkt, i blød i vand straks efter brug, og opbevar dem i en lufttæt beholder for at undgå risiko for selvantænding.

Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for, at beholderen er ordentligt lukket efter brug. Må ikke indtages. Må kun bruges i et område med god ventilation. Sørg for at bruge sikkerhedsudstyr, f.eks. sikkerhedsbriller og handsker, når du håndterer olien. Undgå hud- og øjenkontakt. Ved øjenkontakt, skyld omgående med rigeligt vand og sæt lægehjælp. Ved indtagelse, sæt straks lægehjælp og fremvis denne beholder eller etiketten. Dette produkt kan medføre allergiske reaktioner hos personer, der er allergiske over for kinesisk træolie.

Leiðbeiningar:

Púsaðu yfirborð borðplötunnar létt með finum sandpápiri. Fjarlægðu svo ríkju. Settu STOCKARYD á myjukan klút og strjúktu yfir yfirborði til að búi til þunnit og jafnt lag. Leyfðu ólinunni að smjúga inn í yfirborði í um 20 minútur. Þurkauð restar af með klút. Leyfðu yfirborðinu að borna og endurtakta meðferðina 1-2 sinnum eftir þörfum sem fer eftir rakadrægi viðins.

Burríktum:

burrut viðkomu og hringir frá sér vatni eftir 4-6 klst. Þá má bera annað lag að eftir 12 klst. (20 ± 58C, rakastig 45-70 %). Þekur: 14-18 m²/500 ml með einni umferð - háð rakadrægi viðarsins.

Endingartimi:

36 mánuðir í ópnunum umþubðum sem eru innsiglaðar í verksmiðjunni. Endingartimi á ópnunum umþubðum eru 12 mánuðir þegar þær eru almenningalega lokaðar. Því eru ólúna af þettingarröndinni og af hlíðunum á umþubðunum til að opna þær auðveldlega á ný.

Innheldur:

Hórfraðolið og kínverska viðarolið.

Varúð:

Varan er ekki skadleg samkvæmt reglugerð (EC) nr. 1272/2008. Rennbleyttu notáðan klút sem er gegndreyptur vörnumi með vatni um leið og notkun lýkur, eða geymdu klútinn í loftaðemu gler eða málmiði til að koma í veg fyrir sjálfveikingu.

Haltu í fjarlægt frá börnum og gáktu úr skugga um að ilátíð sé trygglega lokað eftir notkun. Ekki innbyrgða. Notið aðeins í rými með góðri loftréstingum. Forðist

snertingu við húð og augu. Ef ólian berst í augu, skölji vel með nægu vatni og leitið læknisáðstoðar er gleypt, leitið læknisáðstoðar strax og sýnið pessar umbuðir eða miða. Þessi vara getur valdið ofnæmisviðbrögðum.

NO

Slik gjor du:

Puss overflaten på benkeplaten lett med sandpápi. Fjern alt pussestov. Páfró STOCKARYD på ett myk klut og dra over overflaten slik at du får et tynt og jevnt lag. La trekkja inn i overfläten i cirka 20 minutter. Eventuellt olje som ikke er trukket inn törkes av med en klut. La överflaten törke och gjenta oljebehandlingen 1-2 gånger om nödvändig, avhengig av treverkets absorberingsevne.

Tørketid:

Berenginstorr och vannavstötende etter 4-6 timer. Overstrykbar etter 10-12 timer (20 ± 5 °C, relativ luftfuktighet 45-70 %). Dekningsgrad: 14-18 m²/500 ml till behandling - avhängig av treets absorberingsevne.

Oppbevaringstid:

36 måneder i uåpnet beholder. Etter at deit er ápnet kan den oppbevares 12 måneder i godt lukket beholder. För beholderen lukkes, tork all olje av kanten på beholderen til den er tør, slik at den blir lett å åpne igjen.

Innhald:

Linfriolje og kínversk treolje.

Advarsel:

Dette produktet er ikke farlig, ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008. Brukte kluter som er innsatt med dette produktet skylles grundig i

vann etter bruk eller oppbevares i et lufttett glass eller en metallbeholder for å unngå fare for selvantenning.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Forsikre deg om at beholderen er ordentlig lukket etter bruk. Må ikke drikkes. Sorg for god ventlering under bruk. Sorg för å brake verneutsyr, som briller och hanskor, under handtering av oljen. Unngå kontakt med huden och ögonen.

Ved kontakt med øyne: Skyll straks med rikelig med lunkent vann og ta kontakt med lege. Ved svelling, ta umiddelbart kontakt med lege og vis beholderen eller etiketten. Dette produktet kan forårsake allergisk reaksjon for mennesker som er allergisk mot kinesisk treolje.

FI

Käyttöohje:

Hio tytäso kevyesti hiennolla hiekkapaperilla ja puhdistaa pinta sitten hiontapölystä. Kostuta pehmää liima STOCKARYD-oljyllä ja sivele puupintaan ohut ja tasainen kerros oljyä. Anna oljyn imetyä noin 20 minuuttia. Pyyhi mahdollinen imetytmäton oljy pois pehmeällä liinalla. Anna pinnan kuivua ja toista käsittely 1-2 kertaa sen muukaan, miten paljon puu imee oljyä.

Kuivumisaika:

Kosketuskuiva ja vedenpitävä 4-6 tunnin kuluttua. Pinta on uudelleenkäsittelyvissä 10-12 tunnin kuluttua (20 ± 5 °C, suhteenliinen kosteus 45-70 %). Riitoisuus: yhteent kerroksen 14-18 m²/500 ml riippuen puutyyppistä ja laadusta.

Säilyvyys:

Avaamattoman 36 kk. Avatun pullon säilytyksikä on 12 kk, kun se on suljettu kunnolla. Jotta pullo voidaan avata helposti uudelleen, puhdista oljy tiivisteen reunasta ja pulon kyljistä ja pyyhi se kuivaksi.

Ainesosat:

Pellavaöljy ja kínianpuuöljy. Varioitus:

Tämä tuote ei ole vaarallinen asetukseen (EC) No1272/2008 mukaisesti.

Lätsa tuotteella kyllästettyä liinaa vedessä väilittömäßigä kätön jälkeen tai säälytä sitä ilmatiivisissä läsi- tai metallipurkissa itsesyttymisen varaan estämiseksi.

Säälytä lasten ulottumattomissa ja varmistä, että pullo on kunnolla suljettu kätön jälkeen. Ei nautittavaksi. Käytä vain hyvin ilmostolduissa tiloissa. Käytä suojaovarusteita, kuten suojailejaisja ja suojauskäsinäiteilä, kun käsittelet oljyä. Vältä kosketusta ihmisen ja silmien kanssa. Jos ainetta roiskuu silmiin, huuhde roiskeet väilittömäßigä runsaalla vedellä ja heakudeuttaa lähikärin. Jos ainetta on nieltä, on heakudeuttaa heti lähikärin hoitoon ja näytettävä tämä tuotepakkauksia tai etiketti.

Tämä tosite voi aiheuttaa allergisen reaktion ihmisiin, jotka ovat allergisia kínianpuuöljylle. Tästä syystä on suositeltavaa käytä tarkemmin kínianpuuöljyä. Tässä esimerkissä käytetään kínianpuuöljyä.

SE

Instruktioner:

Slipa bänkskivan yta lätt med ett fint sandpapper och sedan bordet med litet oljedamms. Aplicera STOCKARYD på en mjuk trasa och tryck sedan över ytan för att skapa en tunn, jämn hinna. Låt oljan tränga ned i ytan i ca 20 minuter.

Torka bort all överflödig olja med trasan. Låt ytan torka och uppresa oljebehandlingen 1-2 gånger vid behov, beroende på træts uppsugningsförmåga.

Torktid:

Klibbfri och vattenavvisande efter 4-6 timmar. Övermålningsbar efter 10-12 timmar (20±5°C, relativ luftfuktighet 45-70%). Åtgång: 14-18 m²/500 ml per behandling - beroende på træts uppsugningsförmåga.

Förvaringstid:

36 månader i öppnadt fabriksseglat behållare. Öppnad behållare i 12 månader, om behållaren är ordentligt stängd. För att enkelt öppna behållaren igen, torka bort olja från försättringens kant och behållarens sidor tills den är torr.

Innehåll:

Linfröolja och tungolv.

Warning:

Denna produkt är inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272 / 2008. Blöttlägg alla traser som dränkts in med denna produkt i vatten omedelbart efter användning, eller förvara dem i en lufttätt glas- eller metallbehållare för att förhindra sjsjälvantändring.

Förvaras öätkomligt för barn och se till att behållaren är ordentligt stängd efter användning. Ej för invärtes bruk. Använd endast i välväsentilerade utrymmen. Se till att du bär skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar vid hantering av oljan. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna behållare eller

etikett. Denna produkt kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot tungolja.

CZ

Instrukce:

Povrh pracovní desky lehce zbrusť jemným brusným papírem a poté odstraně všechn vzniklý prach. Naneste olej STOCKARYD na jemný hadík a natřete jím povrch tak, aby vytvořil pravidelnou tenkou vrstvu. Ponechte asi 20 minut v klidu, aby olej dostane do oka, její okamžité vypláchnuté větším množstvím vody a vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. U lékaře ukažte obal výrobku. Tento výrobek může vyvolat alergickou reakci u lidí, kteří jsou alergičtí na tungový olej.

Nenechávejte výrobek v dosahu dětí a ujistěte se, že nádoba je po použití pečlivě uzavřená. Používejte pouze v době větrných prostorach. Pracujte s olejem nosnou ochranou býkle a rukavicemi. Vyvarujte se kontaktu s očima a s pokožkou. V případě, že se olej dostane do oka, její okamžité vypláchnuté větším množstvím vody a vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. U lékaře ukažte obal výrobku. Tento výrobek může vyvolat alergickou reakci u lidí, kteří jsou alergičtí na tungový olej.

ES

Instrucciones:

Lija ligeramente la superficie con papel de lija de grano fino y a continuación retira el polvo del lijado. Aplica una capa fina y uniforme de STOCKARYD con un paño y dejá que penetre en la superficie durante unos 20 minutos. Elimina el aceite que no haya sido absorbido con ayuda de un paño. Deja secar la superficie y en caso necesario, repite el tratamiento 1 o 2 veces, en función de la capacidad de absorción de la madera.

Tiempo de secado:

Después de 4-6 horas estará seco al tacto e impermeable. Es posible dar una segunda mano después de 10-12 horas (20 ± 5°C, humedad relativa 45-70%). Cobertura: 14-18 m²/500 ml para un tratamiento, según la capacidad de absorción de la madera.

Duración:

En el recipiente sellado de fábrica: 36 meses. Una vez abierto: 12 meses cuando el recipiente esté

correctamente cerrado. Para volver a abrir fácilmente el recipiente, eliminar completamente cualquier resto de aceite del reborte y los laterales del mismo.

Composición:

Aceite de lino y aceite de tung.

Atención:

Según el Reglamento CE nº 1272/2008, este producto no es peligroso.

Sumergir en agua cualquier paño impregnado en este producto inmediatamente después de utilizarlo o conservarlo en un recipiente hermético de vidrio o metal para evitar cualquier riesgo de ignición espontánea.

Mantén fuera del alcance de los niños y asegúrate de cerrar el recipiente correctamente después de utilizarlo. No ingerir. Utilizar únicamente en zonas bien ventiladas. Utiliza siempre un equipo de protección como gafas de seguridad y guantes para manipular el aceite. Evita cualquier contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, aclara con abundante agua y consulta con un médico. En caso de ingestión, consulta inmediatamente con un médico y muestra la botella o su etiqueta. Este producto puede provocar una reacción alérgica a las personas alérgicas al aceite de tungsteno.

IT

Istruzioni per l'uso:

Carteggia delicatamente la superficie del piano di lavoro con carta vetrata a grana fine ed elimina tutta la polvere di legno. Applica uno strato sottile

e uniforme di STOCKARD con un panno morbido e lascia che penetri nella superficie per circa 20 minuti. Elimina l'olio in eccesso con il panno. Lascia asciugare la superficie e, se necessario, ripeti il trattamento con l'olio 1-2 volte, in base alla capacità di assorbimento del legno.

Tempo di essiccazione:

La superficie è asciutta al tatto e idropelente dopo 4-6 ore. È possibile dare la seconda mano dopo 10-12 ore ($20 \pm 5^\circ\text{C}$, umidità relativa 45-70%). Copertura: 14-18 m²/500 ml per un trattamento, in base alla capacità di assorbimento del legno.

Durata:

36 mesi nella confezione originale sigillata. Il prodotto deve essere usato entro 12 mesi da quando la confezione viene aperta, avendo cura di richiuderla correttamente dopo ogni utilizzo. Per riaprire facilmente la confezione, rimuovere completamente eventuali tracce di olio dal bordo del collo e dai lati della stessa.

Composizione:

Olio di lino e olio di legno della Cina.

Avvertenza:

Il prodotto non è pericoloso ai sensi del regolamento (CE) N. 1272/2008.

Immergi in acqua i panni impregnati con questo prodotto subito dopo l'uso, o riconigli in un contenitore ermetico di metallo o di vetro per prevenire il rischio di autocombustione.

Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e assicurati che la confezione sia ben chiusa dopo averla utilizzata. Non ingerire. Usa il

prodotto solo in aree ben ventilate. Assicurati di indossare dispositivi di protezione adeguati, come occhiali di sicurezza e guanti, prima di maneggiare l'olio. Evita il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciaccua abbondantemente con acqua e consulta un medico. Se viene ingerito è necessario consultare immediatamente un medico e mostrare questo contenitore o l'etichetta. Questo prodotto può causare reazioni nelle persone allergiche all'olio di legno di Cina.

HU

Útmutató:

Finoman dörzsöl meg a munkalap felületét csiszolópapírral. Vigyél fel egy keveset a STOCKARD fakészél olajból egy puha rongyra, majd dörzsöl át a munkalap teljes felületét, hogy egy vékony, egyenletes olajréteget hoz létre a felszínén. Hagyd hatni a fakészelt nagyból 20 percig, majd töröl le a be nem szívódott olajat a rongyllal. Hagyd megszáradni, szűksgé esetén 1-2 alkalommal ismételd meg a kezelést a fa nedvszívóképességtől függően. Száradási idő:

A száradás ér végezetet hatás 4-6 óra elteltével teljes. Üjra bevonható 10-12 óra elteltével ($20 \pm 5^\circ\text{C}$ -on, 45-70%-os páratartalom esetén). Fedésterület: 14-18 m²/500 ml egy kezelés esetén, de ez függ a fa nedvszívóképességtől is.

Eltarthatóság:

Gyárilag lezárt tárolóban 36 hónapon keresztül tartható el. Felbontás után 12 hónapon

keresztül használható, ha a tároló alaposan le van zárva. Ahhoz, hogy a tároló minden könnyen nyitható legyen, minden tároltsa el az olajat a kupak pereméről és a tarolo oldaláról.

Összetevők:

Lennag- és tungolaj.

Figyelemzettetés:

A termék nem káros az (EC) 1272/2008. sz. előírás alapján. A kezelés során használt rongyokat átszás vilzé és öblítés ált, vagy tároló egy légmentesen zárt üveg vagy fém tárolóban az öngyülladás veszélyé miatt. Gyermeketől távol tartandó, használhat után bizonyosod meg róla, hogy a tárolót rendesen lezárták. Kizárolág különs használatra. Csak megfelelően szellőző helyen használj. Használatkor ne feleddék el védőszemüveget, illetve védőkesztyű viseléséről. Ügyeljen arra, hogy bőrre és szemre ne kerüljön. Szembe kerülés esetén bő vízzel öblítse ki és fordulj orvoshoz. Ha szájon át a szervezetbe kerül, azonnal fordulj orvoshoz. A termék allergiás reakciót válthat ki tungolajával való érzékenység esetén.

PL

Instrukcje:

Delikatnie przeszlifuj powierzchnię blatu za pomocą drobnego papieru ściernego, a następnie usuń pył. Nanieś STOCKARD na miękką szmatkę, a następnie przetrzyj powierzchnię, aby uzyskać cienką, równomierną powłokę. Odczekaj ok. 20 minut, aby olej wspiął się. Zetrzij nadmiar oleju szmatką. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia

i powtórz impregnację olejem 1-2 razy, jeżeli to konieczne, w zależności od chłonności drewna.

Czas schnięcia:

Suche w dotyku i wodooporne po 4-6 godzinach. Ponowne nanoszenie po 10-12 godzinach ($20 \pm 5^\circ\text{C}$, wilgotność względna 45-70%). Krycie: 14-18 m²/500 ml na jedną aplikację - zależnie od chłonności drewna.

Okres przechowywania:

36 miesięcy w nieotwartym, fabrycznym zamkniętym pojemniku. Okres przechowywania otwartego pojemnika wynosi 12 miesięcy, jeżeli pojemnik jest prawidłowo zamknięty. Aby z łatwością ponownie otworzyć pojemnik, wyczyść go suchą olej z obramowania uszczelniającego i boków pojemnika.

Sklad:

Olej liniany i olej tungowy.

Ostrzeżenie:

Ten produkt nie jest niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

Wszelkie szmatki użyte do impregnacji tym produktem należy zanurzyć w wodzie bezpośrednio po użyciu albo przechowywać w hermetycznym szklanym lub metalowym pojemniku, aby nie dopuścić do samozaplomu.

Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewni się, czy pojemnik jest prawidłowo zamknięty po użyciu. Nie do użytku wewnętrznego. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas obchodzenia się z olejem należy nosić sprzątacze ochronny, tak jak okulary ochronne i rękawice.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać obficie wodą i zasignać porady lekarza. W razie połknienia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać ten pojemnik lub etykietę. Produkt może wywoływać reakcję alergiczną u osób uczulonych na olej tungi.

ET

Ukisused:

Töödelejä tööpinda kergelt liivapaberiga, seejärel eemaldage kogu tolmi. Kandke STOCKARD pehmele lapile ja pühkige üle piinna, et luua õlu ja ühtlane kihti. Laske imbuudina piinna sisesse umbes 20 minutit. Pühkige lapiga maha õli, mis pole veel imendunud. Laske pinnal kuivada ja korrale õlihoolust vajaduse 1-2 korda, olenevalt sellset, kui õlu on puit on.

Kuivamiseag:

Katsumiseks sobiv ja vett-törijuv 4-6 tunni mõõdumisel. Uue kihia saab peale kanda 10-12 tunni mõõdumisel ($20 \pm 5^\circ\text{C}$, suht. õhuniemi 45-70%). Katvus: 14-18 m²/500 ml ühe hoidluse kohta - olenevalt puidu imavuses.

Säilivusaeg:

36 kuud vabrikus suletud anumas. Avatud anuma säilivusaeg on 12 kuud, kui anum on korralikult kinni. Selleks, et anumat oleks lihtne taasavada, puhestage õli enne sulgemist anuma suult ja äärtelt.

Sisu:

Linaõli ja tungaõli.

Hoiatus:

Vastavalt regulatsioonile (EC) No1272/2008 ei ole see toode ohtlik. Loputage selle ainega immutatud riitet kohe pärast kasutamist või

pange see õhukindlasse klassi-või metallanumasse, et vältida isesüttimisohtu.

Hoidke lastele kätesaamatus kohas ning veenduge, et anum on pärast kasutamist korralikult suletud. Ärge neelake alla. Kasutage vaid hea õhutusega kohtades. Veenduge, et kannate õli kasutamisel kaitsevarustust, nagu kaitseprille ja -kindaid. Vältige nahale ja silma sattumist. Kui õli sattub silma, loputage kohe rohke veega ja pöörduge arsti poolle. Kui neelate õli alla, pöörduge kohe arsti poolle ja näidake talle seda anumat või silti. See toode võib pöhjustada allergilist reaktsiooni inimestele, kes on tungaõli vastu allergilised.

LV

Norādījumi:

Viegli noplūpē koka darba virsmu ar smalku smilšapāriņu un noslauki visus putekļus. Uzkļāj STOCKARD pehmele lapile ja pühkige üle piinna, et luua õhu ja ühtlane kihti. Laske imbuudina piinna sisese umbes 20 minutit. Pühkige lapiga maha õli, mis pole veel imendunud. Laske pinnal kuivada ja korrale õlihoolust vajaduse 1-2 korda, olenevalt sellset, kui õlu on puit on.

Kuivamisvej:

Katsumiseks sobiv ja vett-törijuv 4-6 tunni mõõdumisel. Uue kihia saab peale kanda 10-12 tunni mõõdumisel ($20 \pm 5^\circ\text{C}$, suht. õhuniemi 45-70%). Katvus: 14-18 m²/500 ml ühe hoidluse kohta - olenevalt puidu imavuses.

Säilivusaeg:

36 kuud vabrikus suletud anumas. Avatud anuma säilivusaeg on 12 kuud, kui anum on korralikult kinni.

Sisu:

Linaõli ja tungaõli.

Hoiatus:

Vastavalt regulatsioonile (EC) No1272/2008 ei ole see toode ohtlik. Loputage selle ainega immutatud riitet kohe pärast kasutamist või

Glabāšanas ilgums:

Neatvērtā traukā. Produkta derīguma termiņš pēc nopirkšanas

atvērtā, taču kārtīgi aiztaisītā iepakojumā ir 12 mēneši. Lai iepakojumu varētu viegli atvērt atkārtoti, iztīri ēļju no vāķa blīvejuma un traūka mālam.

Saturs:

Lielā un tungelja

Brīdinājums!

Saskāpā ar Regulu (EK) No1272/2008 šis produkts nav bīstams

Lai novērstu pašaizdegšanās risku, jebkuru ar šo produkta saskārūšos lūpatu uzreiz pēc lietošanas iemērē ūdeni vai lievotu hermētiskā metāla vai stikla traukā.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā un pēc lietošanas kārtīgi aizvērt iepakojumu. Nelielot ieķēķigi. Lietot tikai labi vēdināmās telpās. Lietot ēļju, izmantot aizsargaprikojumu, piemēram, aizsargbrilles un aizsargācīmudus. Neļaut ēļjai nokūt uz ādas vai acis. Ja nokūst acis, nekavējoties tiks skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja ēļja norita, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un parādīt šo iepakojumu vai tā etiketi. Šis produkts var izraisīt alergisku reakciju cilvēkiem, kuriem ir alergija pret tungeliu.

LT

Instrukcijos:

Lengvi nušķeļtie paviršu smulkliu šķīviniu popieriumi, nubraukite medienos dulkes. Užpilkite alyvos ant minķstos ūstuotēs ir braukdamī ja per paviršu padenki jī plonu, vienodu sluošķiņu. Palauki tie aplie 20 minūciu, kol alyva susigers, o jos perteķliu nuvalyķite ūstuote. Leisks tie paviršui išdzīti, pakartotinai ištepkite paviršu alyva

dar 1–2 kartus, jei reikia.

Džiūvimo laikas:

Paviršus bus sausas un atsparus vandenīu po 4–6 val. Kitā sluošķiņi tepkite po 10–12 val. (20 ± 5 °C, san. drēgmē 45–70 %).

Dengimas: 14–18 m²/500 ml per kartā, priekšlausomai nuo medienos sugerīamumo.

Laikymo trukmē:

Laikant neatidarītu sandarioje oriģinalioje talpojē – 36 mēn. Atidarius, bet laikant tinkamai užādrytā – 12 mēn. Lengvā atsukstei dangtelī, jei panaudojē alyvos ūstuotību iestādo krāsutār sieneles, kol ant jūr esantys alyvos likučių neužšūžiu.

Sudēdamosios dalyas:

Sēmenū aliejus ir tungamedžiū aliejus.

Tspējības:

Sis produkta pripāntītas nekenksnings pagal ES reglamenta Nr. 1272/2008.

Alyva išteptā ūstuotē iš karto po naudojimo pamerkite i vāndeni arba

īdēkite i sandaru stiklinī / metalinī indā, kad savaine neužšliepsnotu. Sandariā užādrytā indā visada laikykite vaikams nepasieklamojo vetejot. Nevartotkite produktu.

Naudokite gerai vēdinamose vietose. Dēvkētie asmens apsaugos priešmetes: apsauginius akinius, pīrstīnes. Saugokites, kad alyvos neperkētē ant odos ir ļaki.

Patekus i akis nedelsiant išplaukite jas didelī kiekli vandens ir

kreipkitēs i medikus. Nurjus būtinā nedelsiant kreipts i gydytoja, su savīni turēti produkto etiketē arba

pakuoči. Produkta gali sukelti alergiņ reakciju tungamedžiū aliejui alergiķiem žmonēm.

PT

Instruções:

Lixe ligeiramente a superfície com papel de lixa de grão fino e remova todo o pó. Aplique STOCKARYD num pano suave e passe pela superfície, numa camada fina e uniforme. Deixe o produto penetrar na superfície durante cerca de 20 minutos. Elimine com um pano o óleo que não tiver sido absorvido. Deixe secar e, se for necessário, repita o tratamento 1 ou 2 vezes, consoante a capacidade de absorção da madeira.

Tempo de secagem:

A superfície estará seca e impermeável após 4 a 6 horas. Pode voltar a aplicar o tratamento após 10 a 12 horas (20 ± 5°C, humidade relativa 45-70%).

Cobertura: 14-18 m²/500ml para um tratamento, consoante a capacidade de absorção da madeira.

Validade:

36 meses no recipiente selado de fábrica. 12 meses depois de aberto, se corretamente fechado. Para voltar a abrir o recipiente facilmente, limpe qualquer resto de óleo do rebordo e das laterais.

Conteúdo:

Óleo de linhaça e óleo de tungue.

Atenção:

Este produto não é perigoso segundo a norma (EC) N.º1272/2008.

Após utilização, mergulhe imediatamente em água qualquer pano utilizado neste produto ou guarde num frasco vedado de vidro ou metal para evitar o risco de auto-ignição.

Mantenha afastado das crianças e

certifique-se de que o recipiente está bem fechado após a utilização. Não aplique no interior. Use apenas em áreas bem ventiladas.

Ao manusear o óleo, assegure-se de que utiliza equipamento de proteção, como óculos de segurança e luvas. Evite o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos, enxague imediatamente com muita água e procure aconselhamento médico. Se for ingerido, procure imediatamente aconselhamento médico e mostre este recipiente ou etiqueta. Este produto pode provocar uma reação alérgica a quem tenha alergia ao óleo de tungue.

RO

Instructiuni:

Șmărgheuți ușor suprafața platului, apoi șterge bine. Aplicaț STOCKARYD pe o cărpă moale apoi șterge suprafața pentru a crea o peliculă subțire. Lasă 20 de minute să pătrundă. Șterge uleiul în exces și lasă suprafața să se usuce.

Repetă de câteva ori în funcție de puterea de absorbție a lemnului. **Timp de usage:**

Impermeabil: 4-6hrs. Al doilea strat: 10-12 hours (20 ± 5°C, umiditate 45-70%). Acoperire: 14-18 m²/500 ml pentru un tratament.

Depozitare:

36 de luni în ambalaj nedeschis, sigilat, în fabrică. Valabilitatea după deschiderea cutiei este de 12 luni, dacă acesta este inchis imediatamente em águia qualquer pano utilizado neste produto ou guarda num frasco vedado de vidro ou metal para evitar o risco de auto-ignição.

Conține:

Ulei de in și ulei de tungue.

Atentie:

Produsul nu este periculos cunform cu reglementarea europeană (EC) Nr1272/2008.

Îmaginea imediat în apă orice material textil impregnat cu acest produs, sau punte-l într-un recipient complet sigilat pentru a preveni riscul de aprindere.

Nu lăsa la îndemâna copiilor și asigură-te că recipientul este închis corespunzător. Nu înghiți. Folosește în zone bine aerisite. Asigură-te că folosești echipamente de protecție.

Evită contactul cu pielea și ochii. Clătește imediat cu apă și cere sfatul medicalui. Acest produs poate cauza o reacție alergică.

SK

Návod:

Povrh pracovnej dosky jemne zdrsnite brúsnym papierom.

Utrite vzniknutý prach. Olej STOCKARYD naňaďalte pomocou jemnej handičky na povrch v tenkej, rovnomernej vrstve.

Nechajte vskočať do povrchu asi 20 minút. Olej, ktorý nenasiká utrite handičkou. Povrh nechajte uschnúť, a ošetrovne olejom opakujte raz alebo dvakrát, v závislosti od absorpcnej schopnosti dreva.

Doba schnutia:

Suché na dotyk a vodeodolné po 4 až 6 hodinách. Pripravené na další náter po 10 až 12 hodinách.

Pokrytie: 14-18 m²/500 ml na jedno osñeřenie v závislosti od absorpcných vlastností dreva.

Trvanlivost:

36 mesiacov v neotvorennej, vyrôbcom zapísanej nádobe. Trvanlivosť v už otvorennej nádobe,

ak je správne uzavretá, je 12 mesiacov. Aby sa vám nádoba ľahšie otvárala, pri zatváraní utrite olej na okraj otvoru nádoby a na tesniaciom leme.

Obsah:
Lanový a tungový olej.

Upozornenie:

Výrobok nie je nebezpečný podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008.

Akútokvel použíť látku nasiaknutú týmto výrobkom namocite ihned' po použití do vody, alebo uložte do vzduchotesnej sklenenej alebo kovovej nádoby, aby sa zabránilo riziku samovznietenia.

Uchovávajte mimo dosahu detí a uistite sa, že po použití je fláša dôkladne zatvorená. Neužívajte vnútorme. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri manipulácii s olejom dbajte na to, aby ste nosili ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare a rukavice. Zabráňte kontaktu s očami ihned' vyspláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto nádobu alebo štítek. Tento produkt môže spôsobiť alergickú reakciu u ľudu, ktorí sú alergickí na tungový olej.

BG

Указания за употреба:

Леко изтъркайте с финна шкурка повърхността на плата, след това отстранете праха. Нанесете STOCKARYD върху мека кръпа и забършете повърхността, за да се образува тънък, равен слой.

Оставете да попие в повърхността за около 20 мин. Оберете

излишното количество масло с кърпата. Оставете да изсъхне и повторете третирането 1-2 пъти, ако е необходимо, в зависимост от абсорбиращата способност на дървото.

Време за съхранение:

Повърхността е достатъчно суха на докосване и водообстойчивача след 4-6 ч. Може да се третира отново след 10-12 часа (20 ± 5°C, rel. влажност 45-70%).

Покритие: 14-18 m²/500 ml за едно третиране - в зависимост от абсорбиращата способност на дървото.

Срок за съхранение:

36 месеца в неотварян, запечатан контейнер. Срок за съхранение на отварян контейнер е 12 месеца, когато контейнерът е затворен правилно. За да отворите лесно контейнера отново, почистете го от маслото около ръба и по страните на контейнера, докато не е напълно сух.

Съдържание:

Масло от ленено семе и tungovo масло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Този продукт не е опасен съгласно регулация (EC) №1272/2008.

Накиснете всяка използвана кърпата с този продукт във вода, веднага след употреба или съхранявайте в затворен, стъклен или метален контейнер, за да избегнете рисък от самовъзпламеняване.

Дръжте далеч от деца и се уверете, че контейнерът е правилно затворен след употреба. Не погълщайте. Осигуряйте добра вентилация по време на употреба. Осигурете си предпазно

облекло като предпазни очила и ръкавици, докато използвате маслото. Избягайте контакт с кожата и очите. В случаите на контакт с очите, изплакнете незабавно с обилие количество вода и потърсете медицинска помощ. Ако е погълната течността, веднага потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета. Този продукт може да предизвика алергична реакция при хора, алергични към тунгово масло.

HR

Upotreba:
Lagano izbrusiti površinu radne ploče sitim brusnim papirom, potom ukloniti svu prašinu od brušenja. Nanjeti STOCKARYD na mekanu krpku i prebrisati površinu kako bi se stvorio tanak, ujednačen sloj. Ostaviti 20 minuta kako bi ulje prodriuo u površinu. Obrisati sve neabsorbirovane ulje krpom. Ostaviti da se površina osuši i ponoviti postupak 1 - 2 puta ako je potrebno, ovisno o sposobnosti apsorpcije drva.

Vrijeme sušenja:

Suhu na dodir i vodootporno nakon 4 do 6 sati. Može se ponovno premazati nakon 10 do 12 sati ($20 \pm 5^{\circ}\text{C}$, relativna vlaga 45 - 70%). Pokriva: 14 do 18 m²/500 ml za jedan premaz - ovisno o sposobnosti apsorpcije drva.

Rok trajanja:

Cuvati 36 mjeseci i zatvoreno tegli koja nije otvarana, a 12 mjeseci u tegli koja je otvarana, ali je ispravno zatvorena. Za lako ponovno otvaranje, potrebno je očistiti ulje s ruba i strana tegle i

poklopca.

Sadrži:

laneno i tungovo ulje.

Upozorenje:

Ovaj proizvod nije opasan prema uređaju (EZ) broj 12/2008. Svaku krpku natopljenu u ovaj proizvod natopiti u vodu odmah nakon korištenja, ili odložiti u hermetički zatvorenu staklenu ili metalnu posudu kako bi se sprječila opasnost od samozapaljenja. Držati izvan dohvata djece i osigurati da je tegla ispravno zatvorena nakon korištenja. Ne gutati. Koristiti samo u dobro prozraćenim prostorima. Osigurati nošenje zaštinske opreme, poput zaštinskih naočala i rukavica prilikom rukovanja uljem. Izbjegavati kontakt s kožom i očima. U slučaju kontakta s očima, odmah temeljito isprati oči i potražiti medicinsku pomoc. U slučaju gutanja, odmah potražiti medicinsku pomoc i pokazati ovu teglu ili etiketu. Ovaj proizvod može prouzročiti alergijsku reakciju kod ljudi koji su alergični na tungovo ulje.

GR

Ωδηγίες:

Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο την επιφάνεια του πάγκου και στη συνέχεια σκουπίστε τα υπολείμματα. Εφαρμόστε το λάδι STOCKARYD σε ένα απαλό πονή στην επιφάνεια δημιουργώντας μια λεπτή στρώση. Αφήστε να διευθύνσει στην επιφάνεια για περίπου 20 λεπτά. Σκουπίστε το μη απορρόφημένο λάδι με το πονή. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει και επαναλάβετε τη διαδικασία 1-2

φορές αν χρειάζεται, ανάλογα με την απορρόφητητη του ξύλου. **Χρόνος στεγνώματος:** Ασφαλές στην αρχή με άρθροντον ωρές. Μπορεί να περάστε επιπλέον απικάλυψη μετά από 4-6 ωρές. Μπορεί να περάστε επιπλέον απικάλυψη μετά από 10-12 ωρές ($20 \pm 5^{\circ}\text{C}$, σχετική υγρασία 45-70%). Κάλυψη: 14-18 m²/500 ml για μία επεξεργασία - ανάλογα με την απορρόφητητη του ξύλου.

Διάρκεια αποθήκευσης:

36 μηνίσες με την ανοιγμένη δοχείο, σφραγισμένο από το εργοστάσιο. Η διάρκεια αποθήκευσης του ανοιγμένου δοχείου είναι 12 μήνες, αν το δοχείο είναι αωστά κλεισμένο. Για να ανοίξετε εύκολα το δοχείο ξανά, καθαρίστε το λάδι από το χείλος στεγανοποίησης και τις πλευρές του δοχείου μέχρι να είναι στεγνό.

Συστατικά:

Λινέλαιο και λάδι tung.
Προειδοποίηση: Το προϊόν αυτό είναι ασφαλές ούμαφα με τον κανονισμό (EK) Αριθ. 1272/2008.

Βιδήσθε οποιοδήποτε χρησιμοποιημένο υφασμά εμποτισμένο με αυτό το προϊόν σε υψηλή βάθυτη τη χρήση ή αποθήκευση το οποίο είναι ένα αεροστεγές γυάλινη ή μεταλλικό δοχείο για να αποτρέψετε τον κίνδυνο αυτοανάβλεξης.

Κρατήστε το μακριά από παιδιά και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι αωστά κλειστό μετά τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιήστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Βεβαιωθείτε ότι φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γυαλιά ασφαλείας και γάντια κατά τον χειρισμό του λαδιού. Αποφύγετε

την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άρθροντον ωρές. Κρατήστε αστρική συμβούλη. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως αστρική συμβούλη και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε άτομα που είναι αλλεργικά στο λάδι tung.

RU

Инструкции:

Слегка отшлифуйте поверхность столешницы с помощью мелкоабразивной наждачной бумаги, а затем удалите шлифовальную пыль.

Нанесите масло STOCKARYD тонким равномерным слоем на поверхность с помощью мягкой ткани. Подождите приблизительно 20 минут, чтобы масло впиталось, а затем чистой тканью удалите с поверхности невидавшиеся излишки. Дождитесь высыхания и при необходимости повторите обработку еще 1-2 раза, в зависимости от впитывающей способности дерева.

Время высыхания:

Время полного высыхания на ощупь и появления водостопталкивающих свойств — 4–6 часов. Возможность повторной обработки — через 10–12 часов (при температуре 20 ± 5 °C и отн. влажности 45–70%). Расход: 500 мл/14–18 м² при нанесении в один слой, в зависимости от впитывающей способности дерева.

Срок хранения:

36 месяцев в невскрытой заводской упаковке. Срок

хранения после вскрытия упаковки — 12 месяцев, при условии, что контейнер будет закрыт надлежащим образом. Чтобы контейнер было легко открыть повторно, насухо протирайте уплотнительное кольцо и края контейнера.

Содержит:

Линяное масло и тунговое масло.

Внимание:

Этот товар не относится к опасным веществам в соответствии со стандартом (ЕС) №1272/2008.

В целях предотвращения риска самовозгорания пропитавшуюся маслом ткань, которая использовалась для его нанесения, следует сразу же после использования замочить в воде или сложить на хранение в герметичном стеклянном или металлическом контейнере.

Хранить в недоступном для детей месте. Следить за тем, чтобы после использования контейнер был закрыт надлежащим образом. Не принимать внутрь. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Во время использования масла обязательно надевать средства защиты, такие как специальные очки и перчатки. Избегать контакта с кожей и попадания в глаза. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае попадания внутрь немедленно обратиться к врачу, имея при себе этот контейнер или его этикетку. Данный товар может вызывать аллергическую реакцию у людей, страдающий аллергией

указанными

способы

захватом

указанными

способы

захватом

указанными

способы

захватом

указанными

способы

та перевирте, щоб пляшка була надійно закрита після використання. Не ковтайте. Використовуйте лише у приміщенні із гарним вентиляцією. Надграйте захисне обладнання, захисні окуляри та рукавички при використанні олії. Уникайте контакту зі шкірою та очима. У разі потрапляння у очі, негайно промийте великою кількістю води та зверніться за медичною допомогою. У разі проковтування, негайно зверніться за медичною допомогою та покажіть що тару або етикетку. Цей виріб може викликати алергічну реакцію на тунгову олію.

RS

Uputstvo:

Blago izbrusi površinu radne ploče sitim brusnim papirom, potom ukloniti svu prašinu od brušenja. Nanjeti STOCKARYD na mekanu krpku i prebrisati površinu kako bi se stvorio tanak, ujednačen sloj. Ostaviti oko 20 minuta da prodre u površinu. Obrisati sve neabsorbirovane ulje krpom. Ostaviti da se površina osuši i ponoviti postupak 1 - 2 puta ako je potrebno, ovisno o sposobnosti drvenog vredeta. Ternin zberiganja:

36 mjeseci u zapечatljivim tarpama. Ternin zberiganja vidi se u 12 mjeseci, zavisno je o tomu, da li se koristi u dobro provetrenim prostorijama. Vreme polnog vysyhanja:

Время полного высыхания на ощупь и появления водостопталкивающих свойств — 4–6 часов. Возможность повторной обработки — через 10–12 часов (при температуре 20 ± 5 °C и отн. влажности 45–70%). Покрытие: 14–18 м²/500 мл за один раз — в зависимости от впитывающей способности дерева. Контейнер закрывается герметично. Не принимать внутрь. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Во время использования масла обязательно надевать средства защиты, такие как специальные очки и перчатки. Избегать контакта с кожей и попадания в глаза. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае попадания внутрь немедленно обратиться к врачу, имея при себе этот контейнер или его этикетку. Данный товар может вызывать аллергическую реакцию у людей, страдающий аллергией

указанными способами

захватом

