



10879

GB

Wood glazing paint for
untreated wood. Solvent-free.
Warning: Risk of spontaneous
combustion. See folder for
more information.



903.897.46

FR

Peinture haute brillance
pour bois non-traité. Sans
solvant. Attention: risque
d'autocombustion. Consultez le
livret pour plus d'information.



ES

Tinte para madera sin tratar.
Sin disolventes. ¡Atención!
Riesgo de combustión
espontánea; ver instrucciones
adjuntas para más
información.

22
PAP

BEHANDLA

375 ml 12.67 fl.oz



Design and Quality
IKEA of Sweden

AA-1990451-2
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 2016

IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult



GB

BEHANDLA glazing paint with pigment makes the surface of untreated wooden indoor furniture more durable and adds colour to your home. The coloured finish will become deeper and more opaque with each additional coat of glazing paint.

Contents:

Water, vegetable based binder (including linseed oil), thickening agent (cellulose), pigments, emulsifiers, iron-based drier.

Health:

Keep out of the reach of children. Ensure good ventilation during application and drying. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

Preparation and application:

All surfaces must be clean, dry and free from grease and free from loose particles (sanding might be required). Shake the container well

before opening. Apply a thin coat of glazing paint evenly with a paint brush along the grain of the surface.

One coat covers up to 6 m² (65 ft²).

Recoatable after 6 hours.

Wait 24 hours before using the furniture to allow the glazing paint to dry thoroughly.

FR**After use and safety:**

Always soak used cloths and brushes in water to prevent the risk of spontaneous combustion. Clean paint brushes in water. Deposit liquid waste at a collection point for paints. Dispose dry material as household or construction waste. Only the empty container should be recycled. Shelf life 2 years, see date stamp on the container. Opened container should be used within 6 months.

Store and apply at temperatures above +10°C (+50°F).

EU limit value for this product

(cat. A/e): 130 g VOC/I (2010). This product contains max. < 1 g VOC/I

How to reach us if you need further information:

Contact your local IKEA store. You will find the address and phone number in the IKEA catalogue or on www.IKEA.com.

Assurer une bonne ventilation lors de l'application du produit et du séchage.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Préparation et application:

S'assurer que toutes les surfaces sont propres, sans traces de graisse ou de poussière (un ponçage préalable peut être nécessaire). Secouer le récipient avant ouverture. A l'aide d'un pinceau, appliquer uniformément une fine couche de peinture dans le sens du fil du bois.

Couvre jusqu'à 6 m² (65 ft²) en une couche.

Attendre 6 heures pour passer une nouvelle couche.

Attendre 24 heures pour un séchage complet avant d'utiliser le meuble.

Après utilisation et consignes de sécurité :

Toujours faire tremper les vêtements et pinceaux après utilisation pour éviter

tout risque d'inflammation spontanée.

ES**Nettoyer les pinceaux à l'eau.**

Porter les déchets liquides à un point de collecte. Jeter les éléments secs comme des déchets ménagers ou des déchets du bâtiment. Seuls les récipients vides peuvent être recyclés.

Durée de conservation : 2 ans. Voir la date figurant sur le récipient.

Un récipient ouvert doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Ranger et utiliser à une température supérieure à 10°C (50°F).

Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/e) :130 g COV/I (2010).

Ce produit contient au maximum 1 g COV/I.

Pour nous joindre pour plus d'information:

Contactez votre magasin IKEA, dont l'adresse et le numéro de téléphone figurent dans le Catalogue IKEA ou sur www.IKEA.com.

El barniz con tintura BEHANDLA hace más resistente la superficie de madera sin tratar y añade un toque de color a tu hogar. Con cada capa adicional que apliques, el color será más intenso y opaco.**Una capa cubre hasta 6 m² (65 ft²).**

Antes de aplicar otra capa

espera 6 horas.

Componentes:

Agua, aglutinante vegetal (incluido aceite de linaza), espesante (celulosa), pigmentos, emulsionante, secativo a base de hierro.

Consejos para la salud:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Asegurar una buena ventilación durante la aplicación del producto y secado. En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua abundante.

Preparación y aplicación:

La superficie debe estar limpia, seca, sin grasa ni polvo. (Puede ser necesario lijar previamente). Agitar el recipiente antes de

abrirlo. Con ayuda de un pincel aplicar una capa fina de manera uniforme en el sentido de las vetas de la madera.

Una capa cubre hasta 6 m² (65 ft²).

Antes de aplicar otra capa

espera 6 horas.

Espera 24 horas antes de utilizar el mueble para que el barniz con tintura seque por completo.

Después de utilizar/ seguridad:

Sumerge en agua siempre los pinceles y paños que hayas utilizado para evitar riesgos de combustión espontánea. Lava con agua los pinceles. Deposita los desechos líquidos en un punto de recogida. Elimina los elementos secos o de construcción. Sólo se pueden reciclar los recipientes vacíos.

El producto tiene una duración de 2 años.

Comprueba la fecha que aparece en el recipiente. Una vez abierto, el producto debe

ser utilizado en el plazo de seis meses.

Guarda y utiliza el barniz con tintura a una temperatura superior a 10°C (50°F).

Valor límite en la UE para este producto (cat.A/e):130 g COV/I (2010). Este producto contiene como máximo 1 g COV/I.

Si necesitas más información:

Ponte en contacto con tu tienda IKEA. Encontrarás la dirección y número de teléfono en el catálogo IKEA o en www.IKEA.es.

